

MSP-300

Funk-Außensignalgeber 433MHz



- universell einsetzbar mit MTX-300
- getrennte optische und akustische Signalisierung
- optische Signalisierung mit ultrahellen LEDs
- Sabotagekontakt
- Fernkonfiguration



Akkukapazität	3,6 V / 13 Ah
Frequenz	433,05 ÷ 434,79 MHz
Reichweite	bis zu 400m
Sabotageschutz	Abriss/Öffnen
Lautstärke	bis 105 dB (1 Meter)
Ruhestromaufnahme	600 µA
Betriebstemperatur	-40°C bis +55°C
Abmessungen	254 x 148 x 64 mm
Gewicht	820 g

Der optisch-akustische Funk-Außensignalgeber MSP-300 ist mit dem Modul MTX-300 sowie den PERFECTA-Zentralen kompatibel und sendet auf dem Frequenzband von 433 MHz. Die moderne Funktechnologie SPIRIT1 mit der optimierten Energieverwaltung ermöglicht eine lange Betriebsdauer des Gerätes auch unter schwierigen Bedingungen. Den problemlosen Betrieb des MSP-300 sichert ein sehr leistungsfähiger Akku, der u.A. auch für militärische und medizinische Anwendungen verwendet wird.