

**SILVER**

10,5 GHz Dual-Bewegungsmelder

2060115



**Nicht mehr verfügbar -  
Alternativmodell  
SLIM-DUAL-PRO**

- Detektion mit PIR und Mikrowelle
- Erfassungsbereich 90° / 18 m
- Abdecküberwachung (Anti-Masking)
- integrierte Widerstände
- Alarmspeicher
- fernschaltbare Gehtest-LED
- digitale Detektion & Temperaturkompensation



Gewicht	126 g
Abmessungen B x H x T	62 x 136 x 49 mm
Abdecküberwachung	Ja
Entspricht den Normen	EN50131-1, EN50131-2-4, EN50130-4, EN50130-5
Frequenz	10,525 GHz
Tierimmunität	Nein
Betriebstemperatur	-30 °C bis +55 °C
Öffnungswinkel	90°
Stromaufnahme	25 mA max.
Anlaufzeit	30 Sekunden
Reichweite	18 m
Spannungsversorgung	12V DC (± 15 %)
Widerstand	2 x 1,1 kΩ
EN 50131 Zertifizierung	Grade 2
Alarmdauer	2 Sekunden
Gehtestanzeige	Ja
Montagehöhe	2,4 m empfohlen
Detektionsart	PIR + MW
Umweltklasse gem. EN50130-5	II

Der Dual-Bewegungsmelder SILVER ist hervorragend für Alarminstallationen mit widrigen Umgebungsbedingungen geeignet. Durch die Und-Verknüpfung von Mikrowellensensor (MW) und einem passiven Infrarotsensor (PIR) ist dieser Melder störunanfällig und fehlalarmsicher. Er kann zusätzlich einen Einbrecher erfassen, der von dem Infrarotsensor nicht erfasst werden kann. Dank der digitalen Temperaturkompensation ist der Melder in einem breiten Temperaturbereich einsetzbar.

Der SILVER verfügt über eine Abdecküberwachung (Anti-Masking), einen Alarmspeicher

TECHNISCHES DATENBLATT

**SILVER**

10,5 GHz Dual-Bewegungsmelder

2060115

und bereits integrierte Widerstände. Außerdem kann durch den Gehtestmodus der PIR- und Mikrowellenkanal gesondert überprüft werden.

TECHNISCHES DATENBLATT