

Timerprogrammierung VERSA (Beispiel 1)

Anforderung:

automatische Scharf-/Unscharfschaltung nach Zeitvorgaben. Kundeneingabe hat Priorität. Es soll eine Zeitverschiebung bei Scharfschaltung möglich sein.

Definieren Sie zuerst den Standardtimer. Hier der Einfachheit halber nur eine tägliche Scharf-/Unscharfzeit. Natürlich kann dies täglich variieren, oder beide Bereiche durch unterschiedliche Timer gesteuert werden, oder auch Ausnahmen definiert werden.

Versa - Timer

		Timer 1		Timer 2		Timer 3		Timer 4	
Scharf. des Ber. 1		Externscharf		---		---		---	
Scharf. des Ber. 2		Externscharf		---		---		---	
		Ein	Aus	Ein	Aus	Ein	Aus	Ein	Aus
1	Timer 1								
2	Timer 2								
3	Timer 3								
4	Timer 4								
	Montag								
	Dienstag								
	Mittwoch								
	Donnerstag								
	Freitag								
	Samstag								
	Sonntag								
	Täglich	19:00	7:00						

Ausnahmen: Timer 1

Daten (TT-MM-JJ)		Timer 1	
vom Tag:	bis Tag:	Ein	Aus
Ausnahme 1			

Ausnahmen: Timer 2

Daten (TT-MM-JJ)		Timer 2	
vom Tag:	bis Tag:	Ein	Aus
Ausnahme 1			

Danach konfigurieren Sie die Grundeinstellungen für jeden Bereich getrennt.

Durch die Option !“Autoscharfschalt verzögern“ vergeben Sie das Recht innerhalb dieser Zeit die Scharfschaltung herauszuzögern – um die „Verlegungszeit“ Hier haben Sie also 1 Minute Zeit die Scharfschaltung um eine halbe Stunde hinauszuzögern.

Versa - Struktur

System | Module

Versa 10: Neues Datenverzeichnis

- 1: Bereich 1
- 2: Bereich 2

Bereich 1

Bereichname: Bereich 1

Ausgangszeit für Bereich: 5 sek.

☐ Ausgangszeit unendlich

Eingangszeit: 5 sek.

Vorwarnzeit: 0 sek.

Verifikationszeit: 0 min.

☒ Timerpriorität

Bereichslinien:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30

Auto-Scharfschalt. verzögern: 60 sek.

Verlegungszeit: 30 min.

☒ Einfache Verlegung

☐ Einmalige Verlegung

Drucken

Andere Zeiteingaben sind natürlich möglich, allerdings nur um eine fest voreingestellte Zeit. Durch das Anwählen der Option „einfache Verlegung“ kann durch doppeltes Drücken der Taste „X“ auf dem Bedienteil die Zeit verschoben werden – andernfalls muss der Code eingegeben werden und über **Einstellungen** → **Scharfschalten** verlegen die Zeit nach hinten verlegt werden. Bedenken Sie das mit dieser aktivierten Option JEDER die Scharfschaltung hinauszögern kann. Ohne die Option „einmalige Verlegung“ kann dies beliebig oft wiederholt werden – also immer wieder um eine halbe Stunde, ansonsten kann dies nur einmal durchgeführt werden. Die Timerpriorität stellt sicher, daß der Timer unscharf schaltet obwohl ein Benutzer scharfgeschaltet hat.